

FONTAINE DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE Code : ARSILOM - A14

Utiliser uniquement des solvants, gras et non chlorés

**NE PAS UTILISER DE PRODUITS AQUEUX ou LESSIVIELS
(voir référence ARSILOM dégraissant fontaine solvantée : Point éclair 63°c ou Point éclair 105°c)**



Constituée des éléments suivants :

BAC EPOXY AVEC COUVERCLE – 03

Conçue pour être posée sur un fût de 220 L de solvant, ou sur chassis fixe ou mobile, pour l'utilisation de tonnelets de 60 à 100 L.
Garantie 1 an

Bac en tôle 15/10è, recouverte de peinture EPOXY, de couleur bleu clair/ bleu foncé.

Dimension du plan de travail 800x500 mm.
Hauteur du bac : 65 mm.
Hauteur des côtés et du fond : 270 mm.
Egouttoir latéral et bavette de protection avant.

Livrée avec :

- Tube plongeur en PVC pour retour produit
- Ecrou de fixation pour fût métallique.



POMPE PNEUMATIQUE - E03 :

Pompe aspirante à faible débit, de type à engrenages, pour solvant gras. Brevetée indésamorçable.
Corps de pompe en aluminium.
Modèle électrique : 220 V (ou 24 V - à préciser)
Moteur électrique alternatif, puissance 52 W, homologué UL, CSA, conforme aux normes CEI.
Débit : 170 L/heure.
Garantie 1 an



Livrée avec les accessoires suivants :

- Flexible d'aspiration équipé d'une crépine de filtration,
- Pinceau nylon, avec manche en bois, relié au flexible d'alimentation
- Sachet de visserie et clips.

COLISAGE :

-1 Carton 800 x 500 x75mm
Poids brut = 35kg