

## ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM 105 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

### CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000)
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004).

### AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu par un laboratoire d'essais français accrédité EN 17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture.
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement.
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation.
- Roulettes de mise en place incluses pour les modèles 791+ et 792+.

### SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
  - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
  - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

### SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

### OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Caillebotis pour bac de rétention
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles).
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
  - Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte).
- **❄️ Système de réfrigération : afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous pour plus d'informations.**



### VENTILATION DE VOTRE ARMOIRE

**Accessoire indispensable pour améliorer la sécurité de votre armoire.**

Nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.

Le caisson permet d'extraire les vapeurs stagnantes contenues dans votre armoire et de renouveler l'air, diminuant ainsi une surchauffe interne.



▲ 795+E + C235



1

Pictogramme normalisé



2

Étagères de rétention



3

Ferme-porte avec thermofusible



4

Bac de rétention amovible



5

Fermeture à clef



6

Déplacement par transpalette (à vide)



Option serrure à code SERCODE



Système de réfrigération intérieur en option

EN  
14470-1

EN  
1363-1

FM  
6050

90  
HOMOLOGUÉE  
EN14470-1

105  
TESTÉE SELON  
EN14470-1

FABRICATION  
FRANÇAISE



▲ 791+E



▲ 792+E + C2



▲ 793+E + C35



▲ 798+E



▲ 794+E



▲ 795+PJE



## ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte		Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids max. par étagère (kg)	Poids (kg)
blanche	jaune						Etagère de rétention	Bac de rétention		
791+E	-	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 <sup>(1)</sup>	420 x 490 x 285	30	1	1	30	127
792+E	-	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 <sup>(1)</sup>	420 x 1000 x 285	60	1	1	50	213
798+E	-	comptoir	1	1100 x 635 x 670 <sup>(2)</sup>	820 x 490 x 410	65	2	1	30	182
793+E	-	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 <sup>(2)</sup>	820 x 1000 x 410	115	2	1	50	297
794+E	794+PJE	haute	1	1950 x 635 x 620 <sup>(3)</sup>	1620 x 490 x 410	130	3	1	30	287
795+E	795+PJE	haute	2	1950 x 1137 x 620 <sup>(3)</sup>	1620 x 1000 x 410	250	3	1	50	453
795+900E	-	haute	2	1950 x 905 x 620 <sup>(3)</sup>	1620 x 765 x 410	200	3	1	46	438


## ACCESSOIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+	30 x 490 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+	30 x 1000 x 285	6
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm <sup>(1)</sup>	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P 670 mm	30 x 1000 x 410	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P 670 mm	30 x 765 x 410	6
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 791+	100 x 490 x 285	3
B2	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+	100 x 1000 x 285	6
B148	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	100 x 490 x 410	5
B235	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P 670 mm	100 x 1000 x 410	10
B235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P 670 mm	100 x 765 x 410	10
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+	90 x 480 x 285	3
C2	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+	90 x 990 x 285	6
C1148	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 390	4
C2235	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 990 x 400	8
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 755 x 400	8
SERCODE	Serrure à code numérique	-	1

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm




### BAC CONIQUE GALVANISE AVEC CAILLEBOTIS POUR 2 CUVES DE 1000 LITRES

Tôle galvanisée

Fabriqué en **FRANCE**



Anses de levage sur la largeur



Ergots de centrage pour la pose du support caillebotis amovible

07/05/2020

#### DIMENSIONS HORS TOUT :

Longueur 2540 mm  
Largeur 1220 mm  
Hauteur 460 mm

#### POIDS A VIDE :

126 kg

#### CHARGE ADMISSIBLE :

2100 kg  
(Charge répartie)

#### CARACTERISTIQUES

##### Bac de rétention :

- Hauteur de bac 360 mm
- Rétention 1000 litres
- Caillebotis galvanisés + entretoises
- Support caillebotis amovible
- 4 Anses de levage
- Bacs empilables, Livrés empilés

##### Pieds :

- Hauteur de pieds 100 mm
- Type de pieds en U (largeur 150mm)

#### STOCKAGE

- 2 cuves de 1000 litres

#### OPTIONS

- Revêtement résine
- Caillebotis polyester
- Liner de protection amovible