



La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression, mobile, chauffante et parfaitement ergonomique.

En combinaison avec la solution de dégraissage, elle nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques **sans utilisation de solvant**, ni projections de poussières et de fibres.



Solution de nettoyage :
DEGRAISSE BLEU NET




Filtre chaussette 50µm

Caractéristiques Techniques

Dimension fontaine	820 x 530 x 1050 mm
Dimension table de nettoyage	550 x 430 x 150 mm
Poids à vide	23 kg
Volume réservoir	40 litres
Capacité de trempage	4 litres / taille utile du bac : 240 x 220 x 80 mm
Débit pompe	réglable de 0 à 6 litres/min + robinet débit pinceau
Puissance chauffe	2 KW
Conso. électrique	150 W/H
Charge utile	30 kg
Mobilité	4 roues polyuréthanes dont 1 avec frein
Matière	PEMD
Outils	Brosse interchangeable
Filtration	Filtre chaussette polypropylène 50 µm
Alimentation	230 V ≈

Plan de la fontaine



Descriptif Technique



MACHINE MOBILE

Fontaine avec 4 roues fonctionnant à chaud



SYSTÈME DE CHAUFFE

Temps de chauffe de 15 à 38°C en 15min



EASY MAINTENANCE

Boîtier électromécanique interchangeable sans outils



TABLE DE NETTOYAGE ERGONOMIQUE

Protection des outils de nettoyage



ZONE DE TREMPAGE

Permet de travailler en temps masqué

Vues 3D



Table de nettoyage ergonomique



Boîtier électromécanique démontable sans outils



Filtration chaussette 50µm



Temps de chauffe de 15 à 38 °C en 15 min